

FORTINGE

PROX 15/17/19/21 **NEW**

PROX スタジオプロンプター

- スタジオに最適な ProX シリーズ スタジオプロンプター。
- 人間工学に基づいた軽量デザインで、超クリアなクラスを備え、優れたコストパフォーマンスを発揮します。
- HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI (オプション)
- SDI (オプション) 映像出力。
- AC100V-240V 定格入力電圧。
- 通常輝度と、オプションの高輝度 (1000cd/m²)。



ERA IP 17/19/21/24 **NEW**

ERA IP スタジオプロンプター

- 放送局やニューススタジオ向けに設計。
- 軽量で堅牢、稼働寿命 50,000 時間のハイエンド プロンプターシステム。
- NDI, SDI, HDMI, コンポジット(BNC), VGA 映像入力。
- SDI、コンポジット(BNC) 映像出力。
- 110V-230V AC(50-60 Hz)/12V DC 定格入力電圧。
- 12V DC 定格出力電圧。
- 通常輝度と、オプションの高輝度 (1000 cd/m²)。



ERA LITE 17/19/21/24 **NEW**

ERA LITE スタジオプロンプター

- オプション入力を使用するプロフェッショナルユース向けに設計。
- 互換性のある価格と高品質を追求しています。
- HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI (オプション) 映像入力。
- SDI (オプション) 映像出力。
- 12V DC 定格入力電圧。
- 通常輝度と、オプションの高輝度 (100 cd/m²)。



PROXJ 15 **NEW**

PROXJ クレーンプロンプター

- スタジオに最適なクレーンプロンプター プロシリーズ。
- 人間工学に基づいた超軽量デザインで、超クリアなガラスを採用しています。
- HDMI, コンポジット(BNC), VGA, SDI(オプション) 映像入力。
- 12V DC 定格入力電圧。
- 通常輝度と、オプションの高輝度 (1000 cd/m2)。



ROBO 19/21/24 **NEW**

ROBO スタジオプロンプター

- ROBO は PTZ カメラ用のプロンプターです。PTZ カメラは、教育、企業ビデオ、テレビ放送など、プロの映像制作のあらゆる市場で人気を集めています。
- ROBO で、放送のプロもそうでない人も、カメラに向かって話すことができます。
- HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI (オプション) 映像入力。
- SDI(オプション) 映像出力。
- 12V DC 定格入力電圧。
- 通常輝度と、オプションの高輝度 (1000 cd/m2)。



ROBO IP 19/21/24 **NEW**

ROBO IP スタジオプロンプター

- NDI/IP ソリューションを含む PTZ カメラ用に特別に設計された、画期的なシリーズ。
- 19 インチから 24 インチまでのサイズがあります。
- NDI, SDI, HDMI, コンポジット(BNC), VGA 映像入力。
- SDI, コンポジット (BNC) 映像出力。
- 110V-230V AC(50-60 Hz)/12V DC 定格入力電圧。
- 12V DC 定格出力電圧。
- 通常輝度、オプションで高輝度 (1000 cd/m2)。



型番	PROX 15 PROX, PROX HB	PROX 17 PROX, PROX HB	PROX 19 PROX, PROX HB	PROX 21 PROX, PROX HB
	15型 PROX スタジオプロンプター	17型 PROX スタジオプロンプター	19型 PROX スタジオプロンプター	21型 PROX スタジオプロンプター
ガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス
パネル	工業用 TFT 液晶パネル	工業用 TFT 液晶パネル	工業用 TFT 液晶パネル	工業用 TFT 液晶パネル
解像度	1024 × 768	1280 × 1024	1280 × 1024	1920 × 1080
シャープネス	700:1	1000:1	1000:1	1000:1
輝度	PROX : 400cd/m ² PROX HB : 1000cd/m ²	PROX : 250cd/m ² PROX HB : 1000cd/m ²	PROX : 250cd/m ² PROX HB : 1000cd/m ²	PROX : 250cd/m ² PROX HB : 1000cd/m ²
ガラスサイズ(台形)	長さ : 39.5 cm 高さ : 38.4 cm	長さ : 45.1 cm 高さ : 49.1 cm	長さ : 48.3cm 高さ : 46.3 cm	長さ : 43.9 cm 高さ : 57.8 cm
映像入力	HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI (オプション)			
映像出力	SDI (オプション)	SDI (オプション)	SDI (オプション)	SDI (オプション)
プレート	クイックリリース	クイックリリース	クイックリリース	クイックリリース
エレベーター	リフティングカメラ	リフティングカメラ	リフティングカメラ	リフティングカメラ
視野角(度)	水平標準 : 176° 垂直標準 : 176°	水平標準 : 170° 垂直標準 : 160°	水平標準 : 170° 垂直標準 : 160°	水平標準 : 178° 垂直標準 : 178°
定格入力電圧	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC
定格入力電圧	110V-230V AC (50-60Hz) /12 V DC			
定格出力電圧	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC



型番	ERA IP 17 ERA IP, ERA IP HB	ERA IP 19 ERA IP, ERA IP HB	ERA IP 21 ERA IP, ERA IP HB	ERA IP 24 ERA IP, ERA IP HB
	17型 ERA IP スタジオプロンプター	19型 ERA IP スタジオプロンプター	21型 ERA IP スタジオプロンプター	24型 ERA IP スタジオプロンプター
パネルサイズ	17 インチ	19 インチ	21 インチ	24 インチ
パネル寸法	40.2 × 32.6 × 7.8 cm	44.2 × 37.4 × 7.8 cm	55.8 × 34.9 × 7.8 cm	57.5 × 34.5 × 7.8 cm
解像度	1280 × 1024	1280 × 1024	1920 × 1080	1920 × 1080
輝度	ERA IP : 250cd/m ² ERA IP HB : 1000cd/m ²	ERA IP : 250cd/m ² ERA IP HB : 1000cd/m ²	ERA IP : 300cd/m ² ERA IP HB : 1000cd/m ²	ERA IP : 550cd/m ² ERA IP HB : 1000cd/m ²
重量	8.50 kg	9.50 kg	10.50 kg	11.50 kg
読み取り範囲	6m	7m	8m	9m
アスペクト比	4:3	4:3	16:09	16:09
コントラスト比	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
視野角	170/160	170/160	178/178	189/189
映像入力	NDI, SDI, HDMI, コンポジット (BNC), VGA			
映像出力	SDI, コンポジット (BNC)	SDI, コンポジット (BNC)	SDI, コンポジット (BNC)	SDI, コンポジット (BNC)
タリ入力	3 pin mini XLR			
定格入力電力	45W	45W	45W	45W
定格入力電圧	110V-230V AC (50-60Hz) /12 V DC			
定格出力電圧	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC



型番	ERA LITE 17 ERA LITE, ERA LITE HB	ERA LITE 19 ERA LITE, ERA LITE HB	ERA LITE 21 ERA LITE, ERA LITE HB	ERA LITE 24 ERA LITE, ERA LITE HB
	17型 ERA LITE スタジオプロンプター	19型 ERA LITE スタジオプロンプター	21型 ERA LITE スタジオプロンプター	24型 ERA LITE スタジオプロンプター
パネルサイズ	17 インチ	19 インチ	21 インチ	24 インチ
ガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス
パネル	工業用 TFT 液晶パネル	工業用 TFT 液晶パネル	工業用 TFT 液晶パネル	工業用 TFT 液晶パネル
解像度	1280 × 1024	1280 × 1024	1920 × 1080	1920 × 1080
シャープネス	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
輝度	ERA LITE : 250cd/m ² ERA LITE HB : 1000 cd/m ²	ERA LITE : 250cd/m ² ERA LITE HB : 1000 cd/m ²	ERA LITE : 300cd/m ² ERA LITE HB : 1000 cd/m ²	ERA LITE : 550cd/m ² ERA LITE HB : 1000 cd/m ²
ガラスサイズ(台形)	長さ : 45.1 cm 高さ : 49.1 cm	長さ : 48.3cm 高さ : 46.3cm	長さ : 43.9 cm 高さ : 57.8 cm	長さ : 43.9 cm 高さ : 57.8 cm
映像入力	HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI (オプション)			
映像出力	SDI (オプション)	SDI (オプション)	SDI (オプション)	SDI (オプション)
プレート	クイックリリース	クイックリリース	クイックリリース	クイックリリース
視野角(度)	水平標準 : 170° 垂直標準 : 160°	水平標準 : 170° 垂直標準 : 160°	水平標準 : 178° 垂直標準 : 178°	水平標準 : 189° 垂直標準 : 189°
定格入力電圧	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
定格入力電圧	110V-230V AC (50-60Hz) /12 V DC			
定格出力電圧	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC



型番		PROXJ 15
 <p>15 型 PROXJ クレーンプロンプター</p>		
パネルサイズ	15 インチ	
解像度	1024 x 768	
アスペクト比	4:3	
輝度	500cd/m ² - 1000 cd/m ²	
バックライト	LED	
視野角	75°/75°/65°/65°(左/右-上/下)	
入力	VGA-HDMI-AV-SDI(オプション)	
定格入力電圧	12V DC	
定格入力電力	24W	
モニター寸法	37 x 28 x 4 cm	
重量	5.5 kg	

型番	ROBO 19 ROBO 19, ROBO 19-HB	ROBO 21 ROBO 21, ROBO 21-HB	ROBO 24 ROBO 24, ROBO 24-HB	
	19 型 ROBO スタジオプロンプター	21 型 ROBO スタジオプロンプター	24 型 ROBO スタジオプロンプター	
モニターサイズ	19 インチ	21 インチ	24 インチ	
解像度	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	
シャープネス	1000:1	1000:1	1000:1	
輝度	ROBO 19 : 250cd/m ² ROBO 19-HB : 1000 cd/m ²	ROBO 21 : 300cd/m ² ROBO 21-HB : 1000 cd/m ²	ROBO 24 : 550cd/m ² ROBO 24-HB : 1000 cd/m ²	
ガラスサイズ	長さ : 48 cm 高さ : 64 cm	長さ : 48 cm 高さ : 64 cm	長さ : 48 cm 高さ : 64 cm	
重量	12.5 kg	12.75 kg	13 kg	
視野角	170/160 H/V	178/178 H/V	189/189 H/V	
アスペクト比	4:3	16:9	16:9	
ガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス	
映像入力	HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI (オプション)	HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI (オプション)	HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI (オプション)	
映像出力	3G SDI (オプション)	3G SDI (オプション)	3G SDI (オプション)	
定格入力電圧	110V-230V AC (50-60Hz) / 12 V DC	110V-230V AC (50-60Hz) / 12 V DC	110V-230V AC (50-60Hz) / 12 V DC	
認証	CE	CE	CE	

型番	ROBO IP 19 ROBO IP 19, ROBO IP 19-HB	ROBO IP 21 ROBO IP 21, ROBO IP 21-HB	ROBO IP 24 ROBO IP 24, ROBO IP 24-HB	
	19 型 ROBO IP スタジオプロンプター	21 型 ROBO IP スタジオプロンプター	24 型 ROBO IP スタジオプロンプター	
モニターサイズ	19 インチ	21 インチ	24 インチ	
解像度	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	
シャープネス	1000:1	1000:1	1000:1	
輝度	ROBO IP 19 : 250cd/m ² ROBO IP 19-HB : 1000 cd/m ²	ROBO IP 21 : 300cd/m ² ROBO IP 21-HB : 1000 cd/m ²	ROBO IP 24 : 550cd/m ² ROBO IP 24-HB : 1000 cd/m ²	
ガラスサイズ	長さ : 48 cm 高さ : 64 cm	長さ : 48 cm 高さ : 64 cm	長さ : 48 cm 高さ : 64 cm	
重量	12.75 kg	13 kg	13.25 kg	
視野角	170/160 H/V	178/178 H/V	189/189 H/V	
アスペクト比	4:3	16:9	16:9	
ガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス	70/30 プロンプターガラス	
映像入力	HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI, NDI/IP	HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI, NDI/IP	HDMI, コンポジット (BNC), VGA, SDI, NDI/IP	
映像出力	3G SDI, コンポジット (BNC)	3G SDI, コンポジット (BNC)	3G SDI, コンポジット (BNC)	
定格入力電圧	110V-230V AC (50-60Hz) / 12 V DC	110V-230V AC (50-60Hz) / 12 V DC	110V-230V AC (50-60Hz) / 12 V DC	
認証	CE	CE	CE	