

**PROC 15/17/19**

**PROC ステージプロンプター**



取扱説明書

FORTINGE

## 目次

内容物.....	2
はじめに.....	3
仕様.....	4
サポート窓口.....	4

## 内容物

### 標準用

番号	品名	数量
1	サンシールド	1
2	伸縮式一脚	1
3	50/50 テレプロンプターガラス	1
4	LCD ディスプレイモニター	1
5	AC/DC 電源ケーブル	1
6	HDMI ケーブル	1
7	取扱説明書	1

### デュアル用モデル

番号	品名	数量
1	サンシールド	2
2	伸縮式一脚	2
3	50/50 テレプロンプターガラス	2
4	LCD ディスプレイモニター	2
5	AC/DC 電源ケーブル	2
6	HDMI ケーブル	3
7	HDMI スプリッター	1
8	HDMI スプリッター用 AC 電源	1
9	取扱説明書	1

## はじめに

会議用プレジデンシャルテレプロンプター、PROC ステージプロンプターは、15 インチ、17 インチ、19 インチのオプションがあり、会議室から教室、記者室から屋内/屋外のイベントまで、さまざまなニーズに対応します。

人間工学に基づいたデザイン、簡単なセットアップ、高品質のガラスを採用しています。反射率 50%、透明度 50%のこのプロンプターは、流暢なスピーチをサポートし、聴衆とのアイコンタクトを維持し、原稿の機密性を保つことができます。

PROC ステージプロンプターは、会議室や教室からプレスルーム、屋内/屋外のイベントまで、さまざまな設定に最適なソリューションです。このプロンプターは、超透明ガラス、人間工学に基づいたデザイン、簡単なセットアップが特徴で、どの角度からでも素晴らしい視覚体験を保証します。

自動反転表示用の内蔵フリップミラーを備え、持ち運びに便利な耐久性のある段ボール箱に梱包されており、便利で使いやすい機能を提供します。50% の反射と 50% の透明度を提供する高品質のガラスにより、スムーズなスピーチ、聴衆との継続的なアイコンタクト、目立たないスクリプト管理が可能になります。

15 インチ、17 インチ、19 インチのモデルからお選びください。いずれも 4:3 のアスペクト比を備えています。15 インチ モデルは 400 cd/m<sup>2</sup> の明るさを誇り、17 インチと 19 インチ モデルは 250 cd/m<sup>2</sup> の明るさを提供します。高輝度オプションを選択すると、驚異的な 1000 cd/m<sup>2</sup> の明るさが得られます。

PROC ステージプロンプターは、コンポジット (BNC)、HDMI、VGA、オプションの SDI など、多彩な入力を提供します。機能性、鮮明さ、ユーザーフレンドリーなデザインが1つの洗練されたパッケージにまとめられた本製品で、プレゼンテーションを次のレベルに引き上げましょう。

## 組み立て方法

動画よりプロンプター組み立て方法をご確認ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=Ng18hzMvjXI>

## 仕様

型番	PROC 15	PROC 17	PROC 19
	PROC, PROC HB	PROC, PROC HB	PROC, PROC HB
	15 型 PROC ステージ プロンプター	17 型 PROC ステージ プロンプター	19 型 PROC ステージ プロンプター
パネルサイズ	15 インチ	17 インチ	19 インチ
パネル寸法	28×36.3×4.5 cm	32.5 x 40 x 4.5 cm	37 x 44 x 4.5 cm
重量	14.3 kg	15.5 kg	16.5 kg
解像度	1024×768	1280×1024	1280×1024
輝度	PROC : 400cd/m <sup>2</sup>	PROC : 250cd/m <sup>2</sup>	PROC : 250cd/m <sup>2</sup>
	PROC-HB: 1000cd/m <sup>2</sup>	PROC-HB: 1000cd/m <sup>2</sup>	PROC-HB: 1000cd/m <sup>2</sup>
読み取り範囲	5m	6m	7m
アスペクト比	4:03	4:03	4:03
コントラスト比	700:01:00	1000:01:00	1000:01:00
視野角	176/176	170/160	170/160
映像入力	コンポジット (BNC), HDMI, VGA	コンポジット (BNC), HDMI, VGA	コンポジット (BNC), HDMI, VGA
ガラス	テレプロンプターガラス	テレプロンプターガラス	テレプロンプターガラス
コンプライアンス	CE & ROHS	CE & ROHS	CE & ROHS
定格入力電源	35 W	35 W	35 W
定格入力電圧	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## サポート窓口

株式会社 M&Inext Fortinge 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL : 045-415-0203 FAX : 045-415-0255

MAIL : contact@minext.jp URL : <https://fortinge.jp/>

本書を権利者の許可なく配布、インターネットでの公開等を行うことは著作権法上禁止されております。

日本語訳・制作・著作 株式会社 M&Inext

2025年6月9日改定